

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonawczy | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
|---|---------------------------------|---|------------------|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej inwentaryzacyjnej. | | km | (330.8-116.5)/1000 = 0.21 | | |
| 2 | KNR 2-31 0811-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | | m ² | 214.3*3.5 = 750.05 | | |
| 3 | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | | m | 215*2+3.5 = 433.50 | | |
| 4 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 15 km | | m ³ | 750.05*0.12+433.5*0.15*0.3 = 109.51 | | |
| 5 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowyład. | | m ³ | 214.3*4.4*0.3+25*2.5*0.5+2.5*2.5*0.5+215*2*0.2+25*1.2*1+1*0.25*0.25*3.14<pod przykalnalik i kratkę ściekową> = 433.45 | | |
| 6 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | | m ² | 214.3*4.4+25*2.5+2.5*2.5 = 1011.67 | | |
| 7 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | | m ² | 214.3*4.4+25*2.5+2.5*2.5 = 1011.67 | | |
| 8 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | | m ² | 214.3*3.5+25*2.5+2.5*2.5 = 818.80 | | |
| 9 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężnik betonowa zwykła | | m ³ | 218*2*0.09 = 39.24 | | |
| 10 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-szara | | m ² | 214.3*3.5+25*2.5+2.5*2.5 = 818.80 | | |
| 11 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych B15 w ilości 0,09m ³ /mb na podsypce cementowo-piaskowej na płask. | | m | 218*2 = 436.00 | | |
| 12 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | | m ² | 215*2*1.5 = 645.00 | | |
| 13 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. | | m ² | 215*2*1.5 = 645.00 | | |
| 14 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | | m | 25 | | |
| 15 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | | szt. | 1 | | |
| 16 | KNNR 1 0101-06 | Mechaniczne ścinanie gałęzi drzew . Pielęgnacja korony drzewa . | | szt. | 2 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | | |

Słownie: