

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jezdnia						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej inwentaryzacyjnej.		km	0.080 = 0.08		
2 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 10 cm		m ²	80*4 = 320.00		
3 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.		m ³	80*5*0.4 = 160.00		
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	80*5+80* 0.45*2 = 472.00		
5 d.1	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe C 3/4 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m ²	80*4 = 320.00		
6 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm		m ²	80*4 = 320.00		
7 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - pobocza z mieszanki granitowej 0/31,5		m ²	80*2*0.45 = 72.00		
8 d.1	KNNR 6 0502-03	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		m ²	80*4 = 320.00		
9 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem		m ³	80*2*0.09 = 14.40		
10 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej-układane na płask		m	80*2 = 160.00		
11 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - odmulenie rowów przydrożnych		m ³	80*2*0.3 = 48.00		
12 d.1	KNR 2-01 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych		m ²	80*2*(1.1+ 0.9) = 320.00		
2	Zjazdy indywidualne						
13 d.2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. - wykop pod zjazdy		m ³	(5*3.4+6.5* 3.7+4.5* 3.5)*0.35 = 19.88		
14 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m ²	(5*3.4+6.5* 3.7+4.5* 3.5) = 56.80		
15 d.2	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe C 1,5/2,5 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m ²	(5*3.4+6.5* 3.7+4.5* 3.5) = 56.80		
16 d.2	KNNR 6 0109-05	Podbudowy betonowe gr.15 cm z betonu C 12/15 pielęgnowane hydrolitem		m ²	(5*3.4+6.5* 3.7+4.5* 3.5) = 56.80		
17 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwonej		m ²	(5*3.4+6.5* 3.7+4.5* 3.5) = 56.80		
18 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem		m ³	(5+6.5+4.5)* 0.09 = 1.44		
19 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - zakończenie zjazdów		m	5+6.5+4.5 = 16.00		
20 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeżę betonowa z oporem		m ³	(3.4*2+3.7* 2+3.5*2)* 0.05 = 1.06		
21 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.		m	3.4*2+3.7* 2+3.5*2 = 21.20		
22 d.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	80*2 = 160.00		
23 d.2	KNNR 1 0509-03	Brukowanie brukiem polnym skarp,przekopów i naspów na podsypce cementowqo - piaskowej gr. 10 cm - obrukowanie wlotów i wylotów istniejących przepustów drogowych		m ²	3*2*3.14* 0.3*0.75 = 4.24		

Kosztorys oferty Wykonawcy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: