

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NAWIERZCHNIA JEZDNI						
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.089		
d.1	0119-03						
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. do 15 cm		m ²	89*4.8 = 427.200		
d.1	0802-07						
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 20 km		m ³	89*4.8* 0.45 = 192.240		
d.1	0206-02						
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV		m ²	89*4.8 = 427.200		
d.1	0103-04						
5	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 15		m ²	89*4.8 = 427.200		
d.1	0109-03						
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	89*4 = 356.000		
d.1	0114-05						
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 20 cm		m ²	89*4 = 356.000		
d.1	0114-06						
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej		m ²	89*4 = 356.000		
d.1	0511-03						
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem		m ³	89*0.1+95* 0.1+10* 0.06 = 19.000		
d.1	0402-04						
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej-krawężnik na płask		m	89+95 = 184.000		
d.1	0403-03						
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x20 cm - opornik połączenie jezdni z kostki z jezdnią z masy bitumicznej		m	10		
d.1	0403-03						
12	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	87*2*0.5 = 87.000		
d.1							
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm(połączenie z DP)		m ²	12*1 = 12.000		
d.1	0311-01						
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem(połączenie z DP)		m ²	12*1 = 12.000		
d.1	1004-07						
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm(połączenie z DP)		m ²	12*1 = 12.000		
d.1	0311-05						
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 5 cm.(połączenie z DP)		m ²	12*1 = 12.000		
d.1	0311-06						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: