

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Nawierzchnie</b>						
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.050		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0802-07</b>	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku polnego o grub. 15 cm wraz z odwozem urobku na odl. do 15 km.		m <sup>2</sup>	50*5.5 = 275.000		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0206-02</b>	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 15km		m <sup>3</sup>	(50*5.5)* 0.40 = 110.000		
4 d.1	<b>KNR 2-31 0103-04</b>	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV		m <sup>2</sup>	50*5.5 = 275.000		
5 d.1	<b>KNR 2-31 0109-03</b>	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod jezdnie		m <sup>2</sup>	50*5.4 = 270.000		
6 d.1	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m <sup>2</sup>	(50*5.2) = 260.000		
7 d.1	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m <sup>2</sup>	(50*5.0) = 250.000		
8 d.1	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m <sup>2</sup>	50*5 = 250.000		
9 d.1	<b>KNR 2-31 0311-06</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 5 cm		m <sup>2</sup>	50*5 = 250.000		
10 d.1	<b>KNR 2-01 0505-01</b>	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m <sup>2</sup>	50*0.75*2 = 75.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: