

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nawierzchnie						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0.050		
2 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - z transportem urobku do 20 km i jego utylizacją		m ²	30*4 = 120.000		
3 d.1	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości (dalsze 5 cm) z transportem urobku do 20 km i jego utylizacją Krotność = 5		m ²	30*4 = 120.000		
4 d.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z elementów kamiennych (tłucznia kamiennego, bruku) o grubości 20 cm z transportem urobku do 20 km i jego utylizacją		m ²	50*4+20 = 220.000		
5 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 15km		m ³	(50*4.5+20)*0.4+50*2*0.75*0.15 = 109.250		
6 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i chodnika w gruncie kat. I-IV		m ²	50*4.5+20+50*2*0.75 = 320.000		
7 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=5,00 MPa-grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod jezdnie		m ²	50*4.4+20 = 240.000		
8 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm		m ²	(50*4.2)+20 = 230.000		
9 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m ²	(50*4.0)+20 = 220.000		
10 d.1	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	50*4+20 = 220.000		
11 d.1	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 5 cm		m ²	50*4+20 = 220.000		
12 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III		m ²	50*0.75*2 = 75.000		
13 d.1	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni / pobocza /		m ²	50*2*0.75 = 75.000		
14 d.1	KNR 6 0113-01	Pobocza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm (destrukt asfaltowy), zamknięty emulsją asfaltową z mialowaniem grysem 2/5		m ²	50*2*0.75 = 75.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: